



CELICA

T 23

PARTNUMBER : PZ439-10710-01

kit,cover,RR silencer, T23

Weight :	0,3	kg
Installation time :	18	minutes
Gewicht :	0,3	kg
Anbauzeit :	18	minuten
Poids :	0,3	kg
Temps d'installation :	18	minutes
Gewicht :	0,3	kg
Installatie tijd :	18	minuten

INSTALLATION MANUAL-ANBAU ANLEITUNG-MONTAGE HANDLEIDING-MANUEL D'INSTALLATION

Einbauanleitung für cover RR silencer an Toyota Celica T 23

Hinweise für den Lackierer !

- Die Lackiervorschriften für Polyurethan > PUR < des jeweiligen Lackherstellers beachten !
- Keine Einbrennlackierung (max. 40 °C)
- Das Typenschild darf weder zerstört noch unleserlich werden.
- Trennkanten vor der Lackierung beschneiden.

Installation instructions for cover RR silencer on Toyota Celica T 23

Paintshop instructions

- Read the manufacturer's instructions for polyurethane > PUR < carefully.
- Do not use stove enamel (max. 40 °C)
- Do not damage the type plate or make it illegible.
- All flashing to be ground off prior to painting.

Instructions de montage cover RR silencer sur Toyota Celica T 23

Instructions pour le peintre !

- Tenir compte des directives du fabricant de peinture pour ce qui est du polyuréthane > PUR <
- Pas de peinture au vernis-émail (max. 40 °C)
- La plaquette signalétique ne doit être ni détruite ni devenir illisible.
- Poncer les bords coupés avant la mise en peinture.

Instrucciones de montaje cover RR silencer en Toyota Celica T 23

Notas para el lacador !

- Observe las instrucciones de pintura para poliuretano > PUR < del correspondiente fabricante del laca !
- No se debe efectura barnizado al fuego (max. 40 °C)
- La placa de características no debe ser destruida ni resultar ilegible.
- Rectificar los bordes de separación antes del barnizado.

Inbouwinstrukties cover RR silencer aan Toyota Celica T 23

Richtlijnen voor de spuitler !

- De lakvoorschriften voor polyurethaan > PUR < van de lakfabrikant in acht nemen.
- Geen moffellak (max. 40 °C)
- Het typeplaatje mag niet vernield noch onleesbaar worden.
- Snijkanten voor het lakken schuren.

Monteringsanvisning för cover RR silencer på Toyota Celica T 23

Instruktioner för lackeraren !

- Följ lacktillverkarens lackeringsföreskrifter för polyuretan > PUR <
- Ingen brännlackering (max. 40 °C).
- Typskylten får varken förstöras eller göras oläslig.
- Slipa skiljekanterna före lackeringen.



Toyota Celica T 23
cover RR silencer

AM 27 762



Toyota Celica T 23 cover RR silencer

AM 27 764

